Falk Consulting
Calea București 310 bis, 500299 Brașov
+40 268 310574 / 322834
office@falk.ro | comenzi@falk.ro
www.falk.ro | www.sames.com
RO 7260024 | J1995000289085

# Fpro GSP

## PISTOL MANUAL CU CUPĂ

Pistolul este destinat aplicării materialelor pe bază de **apă** / **solvent** **cu vâscozitate medie-ridicată**

sames kremlin


Airspray
Tehnologia ce asigură finisarea perfectă

metal plastic lemn




**Fpro GSP** este soluția ideală pentru pulverizarea eficientă a **materialelor vâscoase**: minimizează pierderile de material, asigură finisaj superior și oferă un confort maxim.

- ✓ Rezultatul experienței Sames din **1925** până astăzi.
- ✓ Design ergonomic cu greutate redusă, trăgaci magnetic și reglaje precise pentru o utilizare extrem de ușoară.
- ✓ Echipat cu un regulator compact pentru adăugarea presiunii în cupă, ideal pentru aplicarea materialelor greu de atomizat.



Trăgaci magnetic



Efect Vortex



Falk Consulting
Calea București 310 bis, 500299 Brașov
+40 268 310574 / 322834
office@falk.ro | comenzi@falk.ro
www.falk.ro | www.sames.com
RO 7260024 | J1995000289085

## PERFORMANȚĂ

1. Pulverizare excesivă redusă și rază perfect balansată.
2. Tehnologia **Vortex** patentată creează un efect rotativ pentru atomizarea perfectă.
3. **Cupă presurizată** pentru aplicarea uniformă a materialelor vâscoase (de până la 3000 cps).
4. **Regulator** pentru ajustarea presiunii în funcție de vâscozitatea materialului.
5. Cele **3 reglaje precise** permit obținerea razei perfecte.
   - ✓ Gamă largă de duze disponibile,
   - ✓ Compatibil cu o gamă extinsă de materiale.







## PRODUCTIVITATE

6. **Design ergonomic** foarte confortabil.
7. Centru de greutate optimizat pentru a preveni oboseala.
8. Cap de aer rotativ pentru ușoara ajustare a razei, fără demontare.
9. Tehnologia **MAG-Trigger** (trăgaci magnetic) reduce efortul pentru declanșare.
10. Trăgaci îmbunătățit pentru confort superior.

## DURABILITATE

4. Regulator robust de înaltă precizie.
11. **Membrana anti-curgere** inovativă protejează capacul cupei de vopsea.
12. Conexiune la unghi pentru a reduce încordarea furtunului.
13. Cupă de 0.6L reproiectată pentru schimbări frecvente de culoare și curățare ușoară.
    - ✓ Design fără ”zone moarte” pentru o curățare ușoară,
    - ✓ Mentenanță simplificată prin optimizarea pieselor de schimb,
    - ✓ Construcție premium pentru o durată de viață îndelungată.

| CARACTERISTICI TEHNICE | |
|---|---|
| Debit minim de material ($cm^3$/min) | 170 |
| Presiune maximă aer (bar) | 6 |
| Presiune maximă material (bar) | 1 |
| Consum de aer ($m^3$/oră) | 23.8 |
| Temperatură maximă material (°C) | 50 |
| Vâscozitate material *(în funcție de duză)* | 20s – 3000 Cp (fără Vortex)<br>15s – 3000 Cp (cu Vortex) |
| Greutate (g) | 527 |
| Duze disponibile (mm) | 0.9 / 1.2 / 1.3 / 1.4 / 1.5 / 1.8 / 2.2 |

**Certificat ATEX**
(2014/34/EU: Ex II 2 G)

Falk Consulting
Calea București 310 bis, 500299 Brașov
+40 268 310574 / 322834
office@falk.ro | comenzi@falk.ro
www.falk.ro | www.sames.com
RO 7260024 | J1995000289085



**www.falk.ro**
www.sames.com

